

螢幕	2.5 吋 TFT LCD
IR	60 × 60 3600 點陣
顯示像素 顯示面積	300000 像素
顯示像素 顯示	20 × 20 點陣
顯示溫度 顯示	0.15 °C / 0.27 °F
顯示溫度 顯示	-20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F
顯示	± 2 / 3.6 / °C 2 ± 顯示溫度 顯示 °F
顯示顯示顯示	1.0 0.1 顯示顯示顯示 顯示
顯示顯示 顯示	6HZ
顯示顯示 顯示	8-14um
顯示顯示顯示 顯示	顯示
顯示顯示顯示 顯示	Ironbow Rainbow Rainbow High 顯示顯示顯示 (顯示顯示顯示 顯示顯示顯示) 顯示顯示顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示 顯示) 顯示顯示顯示)
顯示顯示顯示顯示 顯示	顯示顯示顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示 25 顯示顯示 顯示 顯示
顯示顯示 顯示	顯示
顯示顯示 顯示	顯示顯示顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示
顯示顯示 顯示	顯示顯示顯示 顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示顯示顯示 顯示顯示 顯示顯示 顯示
顯示顯示顯示 顯示	顯示顯示顯示 顯示 顯示 顯示顯示 12 顯示 顯示顯示顯示 顯示
顯示顯示 顯示顯示 顯示	-5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F
顯示顯示顯示 顯示顯示 顯示	-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F
顯示顯示顯示 顯示顯示	10 ~ 80 RH
顯示顯示顯示顯示顯示顯示顯示 顯示顯示	CE EN61326-1: 2006
顯示顯示 顯示 顯示顯示	顯示
顯示顯示 顯示	4 顯示顯示顯示 AA
顯示顯示顯示顯示 顯示	6H
顯示	310G
顯示	223 × 88 × 65

Thermal Sensitivity: 0.15°C





On/off/menu
Basic navigation
Select /enter key



XEAST®



XEAST®



XEAST®



XEAST[®]

