2019□XEAST□□□32 * 32□□□□□□□□□□□□□□□□HT-02D USB□□

● SPECIFICATION

XEAST®

XEAST 2019□□□□□□□XE-26□□

□□	XE-26
□□□□□	32×32
□□□□	-20□380℃/ -4□716℉
□□□	□□±2℃□±3.6℉□□±2□
□□	2.4“TFT 320x240□□□□
□□□□	300,000□□
□□□FOV□	33°X33°
□□□□	0.5□
□□□□	0.15℃
□□□	0.10~1.0□□
□□□□	8-14um
□□□	□□□□□□□□□
□□□□□□	9HZ
□□□□	□□
□□□□	SD□□TF Micor□8GB
□□□□	BMP
□□□□	4 * 1.5V“AA”□□□□□
□□□□	6□□□
□□□□□□	□□□□
□□□□	-5℃□40℃/ 23℉□104℉; 10□RH□80□RH
□□□□	-20℃□50℃/ -4℉□122℉; 10□RH□80RH
□□□□	260 * 200 *102□□
□□□□	0.3□□
□□□□	1 *□□□□□ □□□ 1 *□□USB□□□ 1 * 8GB□□U□ 1 *□□□ 1 *□□□□ 1 *□□□

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

□□□□□□□XE-26□□□□□□□□

XEAST®

XEAST®
40.2°C
e=0.98
19.0
62.6
MAX: 62.6℃
MIN: 19.0℃
14:48
MODE
Temp. range:
Accuracy:

XEAST®

APPLICATIONS

2019□□□□□□□□□□□XE-26□□□

XEAST®

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

□□□□□□nfrared Thermography Camera XE-26

● Terms of Trade

1□□□□□□□□□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□Western Union□
□□□30□□□□□□70□□□□
2□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□TNT□UPS□FEDEX□EMS□SPSR□139□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

● Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP