

Sensoren	Zweiwege-Drucksensor, Zweiwege-Temperatursensor-Design
Druckeinheiten	KPA, INHg, KgF / cm ² , PSI, Bar
Vakuumanlagen	Torr, mmHg, Mikron,%
Netzteil	1,5 V AA-Batterien x 4 = 6 V
Druck messen	Überdruck
Temperatureinheiten	°F, °C
Druck	0 kPa bis 6 mPa
Kältemittel	0 kPa bis 4 mPa
Mindestwert	1Kpa
Sensor genauigkeit	± 0,5%
Überlastgrenze	100 Bar, 10 MPa
Die Verwendung von	-20 °C ~ +60 °C
Lebensdauer der Batterie	mehr als 30 Stunden
Temperaturmessbereich	-50 °C -150 °C (-58 °F -302 °F)
Genauigkeit der Temperaturmessung	& lt; 50 ≤ (+/- 0,1 ≤), & gt; 50-100 °C (+/- 0,2 l), & gt; 100 °C (+ / 1 °C)







数显表阀

WK-6889







● TERMS OF TRADE

XEAST®

- 1). Zahlungsbedingungen: Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union. 30% anzahlung und andere 70% balance vor versand.
- 2). Versandbedingungen:
Es hängt von kunden bestellmenge und ihrem speziellen antrag. Wir oftorn nehmen Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 express und so weiter), LCL, FCL
- 3). Die Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft und der Lieferstatus wird rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisiert

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

