Metro de flujo de aire industrial industrial del anemómetro de Digitaces de la exhibición del Lcd del color de 2019 XEAST XE-915

SPECIFICATION

Rango de velocidad del aire	Resolución	Exactitud
0.4 ~ 30.0 m / s	0.1 m / s	± (3% + 0.3 m / s)
1.4 ~ 108 Km / h	0.1 Km / h	± (3% + 1.0 Km / H)
0.9 ~ 67.0 MPH	0.1 MPH	± (3% + 0.4 MPH)
0.8 ~ 58.0 nudos	0.1 nudos	± (3% + 0.4 nudos)
80 ~ 5900 ft / min	1.0 ft / min	± (3% + 40 ft / min)
Rango de temperatura	-20 ℃ ~ 70 / -4 ℉ ~ 158 ℉	
Exactitud de la temperatura	± 1.5 ℃ / 2.7 ℉	
Resolución	0.1	
Actualización de fecha	300ms	
Duración de la batería	Alrededor de 60 horas	
Habilitar deshabilitar Apagado automático	El medidor se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad en el modo de apagado automático, deshabilitar el apagado automático está disponible	
Fuente de alimentación	3 * 1.5V pilas "AAA"	
Condiciones de operación	Temp.:-20℃~60℃/-4℉~140℉ Humedad: 10RH% ~ 90RH%	
Condiciones de almacenaje	Temp.:-20℃~60℃/-4℉~140℉ Humedad: 10RH% ~ 75RH%	
Dimensión	178.5 * 56 * 30.5mm	
Peso	84 g	

Basado en el cálculo de MCU de alta velocidad y alta precisión, este anemómetro puede proporcionar mediciones rápidas y de alta precisión. Está diseñado para proyectos de medición de temperatura y temperatura del aire, control de calidad, prevención y cura de enfermedades y todo tipo de velocidad y temperatura ambiental del aire Medición. Es ampliamente utilizado para la medición de la velocidad del aire y la temperatura en ingeniería de construcción, fábrica, escuela, transporte público, etc.

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®
26.3 °C
0.0
Mph
HOLD
MIN
MAX
UNITS
XE-915
THERMO-ANEMOMETER

XEAST®

Applications

Application field

Meteorological

Going to sea

Air outlet

Industry

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP