2019 XEAST mètre de débit d'air industriel d'anémomètre numérique d'affichage à cristaux liquides de couleur XE-915

SPECIFICATION

Plage de vitesse de l'air	Résolution	Précision
0,4 ~ 30,0 m / s	0,1 m / s	± (3% + 0,3 m / s)
1,4 ~ 108 km / h	0,1 km / h	± (3% + 1,0 Km / H)
0.9 ~ 67.0 MPH	0,1 MPH	± (3% + 0.4 MPH)
0,8 ~ 58,0 nœuds	0,1 nœud	± (3% + 0,4 nœuds)
80 ~ 5900 ft / min	1,0 ft / min	± (3% + 40 ft / min)
Écart de température	-20 ~ 70 ℃ / -4 ~ 158	
Précision de la température	± 1,5 ℃ / 2,7	
Résolution	0,1	
Date de mise à jour	300ms	
Vie de la batterie	Environ 60 heures	
Activer désactiver Mise hors tension automatique	Le lecteur s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité en mode d'extinction automatique. Désactiver l'extinction automatique est disponible.	
Source de courant	3 * 1.5V "AAA" piles	
Des conditions de fonctionnement	Temp.:20℃~60℃/-4℉~140℉ Humidité: 10RH% ~ 90RH%	
Conditions de stockage	Temp.:20℃~60℃/-4℉~140℉ Humidité: 10RH% ~ 75RH%	
Dimension	178,5 * 56 * 30,5 mm	
Poids	84g	

Basé sur le calcul MCU haute vitesse et haute précision, cet anémomètre peut fournir une mesure rapide et de grande précision. Il est conçu pour les projets de mesure de la vitesse et de la température de l'air, le contrôle qualité, la prévention et la guérison des maladies Il est largement utilisé pour la mesure de la vitesse de l'air et de la température dans les domaines de l'ingénierie de la construction, des usines, des écoles, des transports en commun, etc.

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®
26.3 °C
0.0
Mph
HOLD
MIN
MAX
UNITS
XE-915
THERMO-ANEMOMETER

XEAST®

Applications

Application field

Meteorological

Going to sea

Air outlet

Industry

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP