

display	Display LCD a colori da 2,5 "
Soluzione IR	60 × 60 (3600 pixel)
Risoluzione dell'immagine a luce visibile	300.000 pixel
Campo visivo	20 × 20 °
Sensibilità termica	0.15 °C / °F 0,27
Intervallo di temperatura	-20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F
precisione	± 2% o lettura ± 2 °C / 3,6 °F
emissività	Regolabile 0.1 ~ 1.0
Frequenza dell'immagine	6HZ
Banda spettrale	8-14um
Modalità di messa a fuoco	fisso
Palette dei colori	Ironbow, Rainbow, Rainbow High Contrasto, Scala di grigi (bianco caldo) e Scala di grigi (nero caldo)
Visualizza le opzioni	Miscelazione visiva e infrarossa dal pieno infrarosso alla visuale completa con incrementi del 25%
Formato del file	bmp
Memorizzazione delle immagini	Micro SD card
Vista memoria	Scorri tutte le immagini salvate e guarda sullo schermo
Risparmio energetico	Spegnere dopo 12 minuti di inattività
Temperatura di lavoro	-5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F
Temperatura di conservazione	-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F
Umidità relativa	10 ~ 80% RH
Compatibilità elettromagnetica	CE EN61326-1: 2006
Indizio di oversrange	al di sopra di
Alimentazione elettrica	4 batterie AA
Durata della batteria	6H
peso	310g
dimensione	223 × 88 × 65

XEAST®



300,000 pixels

2.4" Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20°C~300°C

Thermal Sensitivity:0.15°C





On/off/menu
Basic navigation
Select /enter key



XEAST[®]



XEAST[®]



XEAST®



XEAST[®]

