□□□□□□□ □□□□□□□□3d □□□□□□□□□□□□XE-305G

□□□□□□□	IP□54
□□□□□□□	±1mm / 5m
□□□□□□	90°±30 "
□□□□□□□□□	±3°
□□□□□□	□□□□
□□	2mm
□□□□□□□□□	25m□
□□	□□□□□□□/ 3 *□□□□
□□□□	8□□
□□□□□□□□	II
□□□□	□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□	1×□□□□□□□□ 1×□□□□□□□□ 1×□□□□□□□ 1□□□□ 1×□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□360 XE-305G □□□□□□□□□□□

OFF
ON
XEAST

XEAST

1/4 ”
MIDMAX
MIDMAX
Battery type: The lithium battery 1800mAh
Rated voltage: 3.7V Charging voltage limit: 4.2V
Execution standard: GB/T18287-2000
Pay attention to:
1. Watch the battery short circuit
2. Do not put battery at high temperature
3. Use the special charger
4. Please refer to the relevant specifications

□□□□□□□□□□□□□□ 5□□□□□□□□□□□XE-305G□□□□□□□□□□

[illegible] 360[illegible] [illegible]XE-305G

□□□□□

1□□□□□□
□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□30□□□□□□□□□□□70□□□□□
2□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oftern□Express□DHL□TNT□UPS□□□□□□□EMS□SPSR□139 Express□□□□LCL□FCL
□□