SPECIFICATION

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	KPA□INHg□KgF / cm2□PSI□□□
□□□□□□□	Torr□mmHg□Micron□□
□□	1.5V□□□□×4 = 6V
□□□□	□□□□
□□□□	□□℃
□□	0□6 Mpa
□□	0□4 Mpa
□□□	1Kpa
□□□□□□□	±0.5□
□□□□□	100□□□10□□
□□□	-20℃□+ 60℃
□□□□□□□□	30□□□□
□□□□□□□	-50℃-150℃□-58℃F-302℃F□
□□□□□□□	<50℃□+/- 0.1℃□□> 50□100℃ □□□− □□□℃□□□□ 100℃ □+ / 1℃□

PRODUCT PICTURES

XEAST®

DSZH®
Refrigerant
23.5°C
R11
Low Side
0.0
InHg
Refrigerant
23.5°C
High Side
0.0
ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
°C/°F
R-
VAC
LAMP
CLOSED
LOW
OPEN
CLOSED
HIGH
OPEN

数 显 表 阀
WK-6889

ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
°C/°F
R-
VAC
LAMI
LOW
OPEN
CLOSED
HIGH
OPEN
CLOSED

DSZH
ON/OFF
ZERO
UNIT
R+
MODE
R-
VAC
LAMP

TERMS OF TRADE

1□□□□□□□□□□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□30□□□□□□□□□□□70□□□□□□□□
2□□□□□□□
□□DHL□TNT□UPS□□□□□□□□□EMS□SPSR□139□□□□□□□□
□□□LCL□FCL□□□□□□□□□
3□□

COMPANY INFORMATIONS

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP