□□□□□	2.5 "□□ LCD □□□□□
□□□ □□□	60 × 60 (3600 □□)
□□ □□ □□□ □□□	300,000 □□
□□	20 × 20 °
□□	0.15 ℃ / 0.27 ℉
□□ □□	-20 ~ 300 ℃ / -4 ~ 572 ℉
□□□	± 2 % □□ ± 2 ℃ / 3.6 ℉
□□□	□□ 0.1 ~ 1.0
□□□ □□	6HZ
□□□□ □□	8-14um
□□ □□	□□□
□□ □□□	□□□ □□, □□□□, □□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□ (□□ □) □ □□□ □□□ (□□ □ □)
□□ □□	□□ □ □□□ □□ □□ □□□□□□□ 25 % □□□ □ □□□□□
□□ □□	BMP
□□□ □□	□□□□ SD □□
□□□□□	□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□.
□□	12 □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.
□□ □□	-5 ~ 40 ℃ / 23 ~ 104 ℉
□□ □□	-20 ~ 55 ℃ / -4 ~ 131 ℉
□□ □□	10 ~ 80 % RH
□□□ □□□	CE EN61326-1 : 2006
□□ □□ □□	□□
□□ □□ □□	AA □□□ 4 □
□□□ □□	6H
□□	310g
□□	223 × 88 × 65

XEAST®

300,000 pixels

2.4"Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20℃~300℃

Thermal Sensitivity:0.15℃

SD BOOSTER

CE

On/off/menu

Basic navigation

Select /enter key

Infrared lens
Visual camera
LED brightness
SDcard
Image capture

XEAST®

XEAST®

18.0°C
e=0.95
ermal Imager
MIN:17.6°C
MAX:18.0°C
11:08
IR-890
MENU
SELECT
ager
50%

XEAST®
Accuracy:
Tchest

XEAST®