SPECIFICATION

Modelo: XE-12A
Grau impermeável: IP: 54
Precisão geral: ± 3 mm / 10 m
Precisão ortotrópica: 90 ° ± 30 "
Faixa de nivelamento: ± 3 °
Nivelamento: pêndulo de gravidade
Largura da linha: 2mm
Faixa de trabalho: 25m.
Fonte de alimentação: plugue EU
Poder de trabalho: bateria de lítio
Tempo de trabalho: 7 horas
Classe Laser: II
Função de inclinação: SIM

PRODUCT PICTURES

XEAST®

Horizontal line button
Vertical line button
Switch buttom
Tilt function/pulse mode switch
Long press to turn on the tilt function

lithium battery
Battery compartment

1/4 threaded interface
5/8 threaded interface

● PACKAGE INCLUDE

XEAST®

Terms of Trade

1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.
2). Termos de envio:
Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL
3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em tempo útil após as mercadorias são enviadas para fora

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP