2019 XEAST Портативный цветной ЖК-дисплей Промышленный цифровой анемометр Расходомер воздуха XE-915

SPECIFICATION

Диапазон скоростей воздуха	разрешение	точность
0,4 ~ 30,0 м / с	0,1 м / с	± (3% + 0,3 м / с)
1,4 ~ 108 км / ч	0,1 км / ч	± (3% + 1,0 км / ч)
0,9 ~ 67,0 миль в час	0,1 миль в час	± (3% + 0,4 миль в час)
0,8 ~ 58,0 узлов	0,1 узла	± (3% + 0,4 узла)
80 ~ 5900 фут / мин	1,0 фут / мин	± (3% + 40 фут / мин)
Диапазон температур	-20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℉ ~ 158 ℉	
Точность температуры	± 1.5 ℃ / 2,7 ℉	
разрешение	0,1	
Дата обновления	300мс	
Срок службы батареи	Около 60 часов	
Включить выключить Автоматическое выключение	Счетчик автоматически отключается через 15 минут бездействия в режиме автоматического отключения питания, доступно отключение автоматического отключения питания	
Источник питания	3 * 1,5 В «AAA» батареи	
Условия эксплуатации	Temp.:-20℃~60℃/-4℉~140℉ Влажность: 10RH% ~ 90RH%	
Условия хранения	Temp.:-20℃~60℃/-4℉~140℉ Влажность: 10RH% ~ 75RH%	
измерение	178,5 * 56 * 30,5	
Вес	84g	

Основанный на высокоскоростном и высокоточном расчете MCU, этот анемометр может обеспечить быстрое и точное измерение. Он предназначен для проекта измерения скорости и температуры воздуха, контроля качества, профилактики и лечения заболеваний, а также всех видов скорости и температуры воздуха в окружающей среде. Измерение. Он широко используется для измерения скорости и температуры воздуха на строительстве, на заводе, в школе, на общественном транспорте и т. д.

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®
26.3 °C
0.0
Mph
HOLD
MIN
MAX
UNITS
XE-915
THERMO-ANEMOMETER

XEAST®

Applications

Application field

Meteorological

Going to sea

Air outlet

Industry

Terms of Trade

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP