

дисплей	2,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей
ИК-раствор	60 × 60 (3600 пикселей)
Разрешение видимого света	300 000 пикселей
Поле зрения	20 × 20 °
Тепловая чувствительность	0.15 °C / 0,27 °F
Диапазон температур	-20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F
точность	± 2% или показание ± 2 °C / 3,6 °F
излучательная способность	Регулируемая 0,1 ~ 1,0
Частота изображения	6 Гц
Спектральная полоса	8-14um
Режим фокусировки	исправлено
Цветовая палитра	Радуга, радуга, радуга Контраст, Оттенки серого (белый горячий) и Оттенки серого (черный горячий)
Параметры просмотра	Смещение визуального и инфракрасного от полного инфракрасного до полного визуального изображения с шагом 25%
Формат файла	BMP
Хранение изображений	Карта Micro SD
Вид памяти	Прокрутка всех сохраненных изображений и просмотр на экране
Энергосбережение	Выключение после 12 минут бездействия
Рабочая температура	-5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F
Температура хранения	-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F
Относительная влажность	10 ~ 80% относительная влажность
Электромагнитная совместимость	CE EN61326-1: 2006
Превращение	над
Источник питания	4 батареи AA
Срок службы батареи	6H
вес	310г
размер	223 × 88 × 65

XEAST®



300,000 pixels

2.4" Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20°C~300°C

Thermal Sensitivity:0.15°C





On/off/menu
Basic navigation
Select /enter key



XEAST®



XEAST®



XEAST®



XEAST[®]

