

датчиков	двухсторонний датчик давления, конструкция двухстороннего датчика температуры
Единицы давления	КПа, INHg, кгс / см <sup>2</sup> , фунт / кв.дюйм, бар
Вакуумные установки	Торр, мм рт.ст., Микрон,%
Источник питания	1,5 В батарейки типа АА X 4 = 6 В
Измерение давления	манометрическое давление
Единицы температуры	°F, °C
давление	От 0 кПа до 6 МПа
холодильный	От 0 до 4 мпа
Минимальное значение	1 кПа
Точность датчика	± 0,5%
Предел перегрузки	100Bar, 10Мра
Использование	-20 °C ~ +60 °C
Срок службы батареи	более 30 часов
Диапазон измерения температуры	-50 °C -150 °C (-58 °F -302 °F)
Точность измерения температуры	& lt; 50 °C (+/- 0,1 °C), & gt; 50-100 °C (+/- 0,2 °C), & gt; 100 °C (+ / 1 °C)







数显表阀

WK-6889







---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Условия оплаты: Мы принимаем Т / Т, L / C, Paypal, MoneyGram и Western Union.  
30% депозита и другие 70% баланса до отгрузки.

2). Условия доставки:

Это зависит от количества заказа клиента и вашего специального запроса. Мы часто принимаем Экспресс (DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, SPSR, 139 экспресс и так далее), LCL, FCL

3). Детали будут тщательно проверяться перед отправкой, и мы будем своевременно обновлять статус доставки после отправки товара.

---

## ● COMPANY INFORMATIONS

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

