

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 画面                   | 2.5 液晶                     |
| 画面表示 IR              | 60 × 60 (3600 画素)          |
| 画面表示色数               | 300,000 色                  |
| 画面表示温度               | 20 × 20 °                  |
| 画面表示温度差              | 0.15 °C / 0.27 °F          |
| 画面表示温度范围             | -20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F |
| 画面表示温度精度             | ± 2% 温度 ± 2 °C / 3.6 °F    |
| 画面表示温度精度             | 0.1 ~ 1.0                  |
| 画面表示温度精度             | 6HZ                        |
| 画面表示温度精度             | 8-14um                     |
| 画面表示温度精度             | 25%                        |
| 画面表示温度精度             | BMP                        |
| 画面表示温度精度             | Micro SD                   |
| 画面表示温度精度             | 12 画素                      |
| 画面表示温度精度             | -5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F   |
| 画面表示温度精度             | -20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F  |
| 画面表示温度精度             | 10 ~ 80% RH                |
| 画面表示温度精度             | CE EN61326-1: 2006         |
| Overrange indication | 画面                         |
| 画面表示温度精度             | AA 4 画素                    |
| 画面表示温度精度             | 6H                         |
| 画面表示温度精度             | 310g                       |
| 画面表示温度精度             | 223 × 88 × 65              |

**XEAST®**



**300,000 pixels**

**2.4" Color LCD display**

**60\*60 (36000pixels)**

**-20°C~300°C**

**Thermal Sensitivity:0.15°C**



©2015 XEAST Inc.

Model: IR-890, Version: 1.0



On/off/menu  
Basic navigation  
Select /enter key



**XEAST<sup>®</sup>**



**XEAST<sup>®</sup>**



**XEAST®**



**XEAST<sup>®</sup>**

