

Xeast XE-68D 360 3D



波長	532nm
出力	1mW
照射時間	照射時間無制限
Damping Type	無減衰
照射位置の精度 10 箇所	3.5 mm
照射位置の再現性	± 2.5 mm. 10 箇所
照射位置の安定性 (10 分間)	± 1 mm. 4M
照射位置の安定性 (1 時間)	4 (10 分間)
照射位置の安定性 (1 日)	照射位置 360 度 Fine Adjustment (± 5 °)
照射位置の安定性 (1 週間)	4 箇所
照射位置の安定性 (1 月)	32 箇所 104 (10 分間)
照射位置の安定性 (1 年)	-4 箇所 140 (10 分間)
電源	電源 x 1pcs o / AC 100-240V 電源

12 3D



XEAST®



000000000000 000000000000 3D







● PACKAGE INCLUDE

XEAST®



● TERMS OF TRADE

XEAST®

1) 付款方式:

付款方式 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 或 Western Union

30% 预付款 70% 货到付款

2) 运输方式:

运输方式 (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 快递, LCL, FCL)

运费由买家承担, 运费根据重量和体积而定, 运费将根据实际情况而定

● COMPANY INFORMATIONS

XEAST®



SALES TEAM



XEAST®
Your Testing Partner



WOKRSHOP

