

顯示	2.5 英寸 LCD
IR	60 × 60 3600 像素
最大顯示像素	300000 像素
顯示區域	20 × 20 像素
顯示精度	0.15 °C / 0.27 °F
顯示溫度範圍	-20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F
顯示精度	± 2 3.6 / °C 2 ± 像素 °F
顯示分辨率	1.0 0.1 像素
顯示刷新率	6HZ
顯示像素	8-14um
顯示顯示	顯示
顯示顯示	Ironbow Rainbow Rainbow High 顯示顯示 (顯示顯示 顯示顯示) 顯示顯示 顯示顯示 顯示 顯示) 顯示顯示
顯示顯示	顯示顯示 顯示 顯示顯示 顯示顯示 顯示 顯示 顯示顯示 顯示顯示 顯示 顯示顯示 顯示顯示 顯示 顯示顯示 顯示 25 顯示顯示 顯示 顯示
顯示顯示	顯示
顯示顯示	顯示顯示顯示 顯示顯示 顯示顯示 顯示顯示
顯示顯示	顯示顯示 顯示 顯示顯示 顯示顯示顯示 顯示顯示 顯示 顯示
顯示顯示	顯示顯示 顯示 顯示 顯示 12 顯示 顯示顯示 顯示
顯示顯示 顯示顯示	-5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F
顯示顯示 顯示顯示	-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F
顯示顯示 顯示顯示	10 ~ 80 RH
顯示顯示顯示顯示顯示顯示 顯示顯示	CE EN61326-1: 2006
顯示顯示 顯示 顯示顯示	顯示
顯示顯示 顯示	4 顯示顯示 AA
顯示顯示顯示 顯示	6H
顯示	310G
顯示	223 × 88 × 65

XEAST[®]



300,000 pixels

2.4" Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20°C~300°C

Thermal Sensitivity:0.15°C





On/off/menu
Basic navigation
Select /enter key



XEAST[®]



XEAST[®]



XEAST®



XEAST[®]

