

Gegenstandsspezifisch:

Größe: 254x90x30mm

Befeuchtungsmethode: Nebelablass

Nebel-Ausgang (Gallone / Tag): 3500- 5000ML / H

Art: Ultraschallbefeuchter

Klassifizierung: Befeuchtung

Anwendung: 11-20 m²

Feuchtigkeitskontrolle: Manuell

Zertifizierung: CE

Funktion: Ultraschall sterilisieren

Installation: Tischplatte / Portable

Kapazität: & lt; 1L

Verwendung: Kommerziell

Wassermangel Abschaltenschutz: Ja

Kapazität: 10L "& gt; & gt; 10L

Spannung (V): 48V





● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Zahlungsbedingungen:

Wir akzeptieren T / T, L / C, Paypal, MoneyGram und Western Union.

30% dePosit und andere 70% Balance vor Versand.

2). Versandbedingungen:

Es hängt von der Kundenauftragsquantität und von Ihrem speziellen Antrag ab. Wir verabschieden ausdrücklich (DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 Eil und so weiter), LCL, FCL

Artikel werden vor dem Versand sorgfältig geprüft, und wir werden den Lieferstatus rechtzeitig nach dem Versand der Ware aktualisieren.



SALES TEAM



WOKRSHOP

