

Capteurs	capteur de pression à deux voies, capteur de température à deux voies
Unités de pression	KPA, INHg, KgF / cm ² , PSI, barre
Unités de vide	Torr, mmHg, Micron,%
Source de courant	1,5V piles AA X 4 = 6 V
Pression de mesure	pression manométrique
Unités de température	, °C
Pression	0 Kpa à 6 Mpa
Réfrigérant	0 Kpa à 4 MPa
Valeur minimum	1Kpa
Précision du capteur	± 0,5%
Limite de surcharge	100bar, 10Mpa
L'utilisation de	-20 °C ~ +60
Vie de la batterie	plus de 30 heures
Plage de mesure de la température	-50 °C -150 (-58 -302)
Précision de mesure de la température	<50 °C (+/- 0,1), & gt; 50-100 (+/- 0,2 °C), & gt; 100 (+ / 1)







数显表阀

WK-6889







● TERMS OF TRADE

XEAST®

1). Conditions de paiement: Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.
Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.

2) Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL

3) Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de livraison après l'envoi des marchandises.

● COMPANY INFORMATION

XEAST®



SALES TEAM



WOKRSHOP

