表示	2.5 "カラーLCDディスプレイ
IRソリューション	60×60（3600ピクセル）
可視光画像の解像度	300,000ピクセル
視野	20×20°
感熱感度	0.15℃/ 0.27℉
温度範囲	-20~300℃/ -4~572℉
正確さ	±2%または±2℃/ 3.6℉
放射率	調節可能な0.1~1.0
イメージの頻度	6HZ
スペクトルバンド	8-14um
フォーカスモード	一定
カラーパレット	アイアンボウ、レインボー、レインボーハイ コントラスト、グレースケール（白いホット）、グレースケール（黒いホット）
表示オプション	ビジュアルと赤外線のブレンド 完全赤外線からフルビジュアルまで25%のステップで
ファイル形式	bmp
画像保存	マイクロSDカード
メモリビュー	保存されたすべての画像をスクロールして画面に表示する
パワーセーブ	12分間使用しないと電源が切れます
作業温度	-5~40℃/ 23~104℉
保管温度	-20~55℃/ -4~131℉
相対湿度	10~80%RH
電磁適合性	CE EN61326-1: 2006
オーバーレンジインジケーション	以上
電源	単三電池4本
バッテリー寿命	6H
重量	310g
サイズ	223×88×65

XEAST®

300,000 pixels

2.4"Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20℃~300℃

Thermal Sensitivity:0.15℃

SD BOOSTER

On/off/menu

Basic navigation

Select /enter key

Infrared lens
Visual camera
LED brightness
SDcard
Image capture

XEAST®

XEAST®

XEAST®

XEAST®