

波長	20×50mm	照射時間	532nm
照射位置	±1mm / 5m	照射強度	Ⅱ1mw
照射角度	±3°	照射回数	1×照射
照射回数	4回	照射モード	照射
照射モード	照射	照射モード	YES50照射
照射温度	-10°C...+ 40°C	重量	0.6kg
照射温度	-20°C...+ 70°C	寸法	14×13×9cm
照射角度	90°	照射時間	1/4"
照射モード	IP54	照射回数	8回
照射モード	照射	照射モード	照射
照射モード	照射	照射モード	1×照射 1×照射 1×照射 1×照射 1×照射 1×照射























● **PACKAGE INCLUDE**

XEAST®



● **TERMS OF TRADE**



1. 凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。
2. 凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。

2. 凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。

3. 凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。
凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。

3. 凡購買 XEAST 產品者，請認明 XEAST 商標，並請認明 XEAST 產品之規格及型號，以免誤購。

● **COMPANY INFORMATION**





SALES TEAM



WOKRSHOP

