2019 XEAST □□□ □□ □ 32 * 32 □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ HT-02D USB □□□□□

● SPECIFICATION

XEAST®

XEAST 2019□ □□ □□ □ Thermal Imger XE-26□ □□

□□	XE-26
IR □□□	32x32
□□ □□	-20 ~ 380 ℃ / -4 ~ 716 ℉
□□□	± 2 ℃ (± 3.6 ℉) □□ □□ □□ ± 2 %
□□□□□	2.4 "TFT 320x240 □□ □□
□□□ □□□	300,000 □□
□□ (FOV)	33 ° x33 °
□□□ □□□ □□	0.5m
□□	0.15 ℃
□□□	0.10 ~ 1.0 □□ □□
□□□□ □□	8-14um
□□ □□□	□□□ □□, □□□□ □ □□□
□□□ □□ □□	9Hz
□□ □□	□□□
□□□ □□	SD □□ (TF Micor) 8GB
□□ □□	BMP
□□□ □□	4 * 1.5V "AA"□□ □□ □□□
□□□ □□	6 □□
□□ □□ □□	□□ □□
□□ □□	-5 ℃ ~ 40 ℃ / 23 ℉ ~ 104 ℉, 10 % RH ~ 80 % RH
□□ □□	-20 ℃ ~ 50 ℃ / -4 ℉ ~ 122 ℉, 10 % RH ~ 80RH
□□ □□	260 * 200 * 102mm
□□ □□	0.3kg
□□□ □□	1 * □□□ □ □□ □ 1 * □□ USB □□□ □□□ 1 * 8GB □□□ U □□□ 1 * □□ □□□ 1 * □□□ □□□ 1 * □□ □□

● PRODUCT PICTURES

XEAST®

□□□ □□□ □□□ **XE-26□ □□ □□□**

XEAST®

XEAST®
40.2°C
e=0.98
19.0
62.6
MAX: 62.6℃
MIN: 19.0℃
14:48
MODE
Temp. range:
Accuracy:

XEAST®

APPLICATIONS

2019 □□□ □□□ □ □□ □□□ XE-26□ □□

XEAST®

● PACKAGE INCLUDE

□□□ □□□□□□ □ □□ □□□ **XE-26**

Terms of Trade

1). □□ □□ : □□□ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram □ Western Union□ □□□□□.
□□ □□ 30 % □□□ □ □□ 70 % □□.
2). □□ □□ :
□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ oftern □□ □□□□□ (DHL, TNT, UPS, □□□ □□□□□, EMS, SPSR, 139 □□ □□□ □□), LCL, FCL
□). □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□, □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□.

Company Informations

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP