

顯示器	2.5 "LCD 顯示器
顯示器 尺寸	60 × 60 (3600 像素)
顯示器 像素 數量	300,000 像素
顯示器 視角	20 × 20 °
顯示器 精度	0.15 °C / 0.27 °F
顯示器 溫度 範圍	-20 ~ 300 °C / -4 ~ 572 °F
顯示器 精度	± 2 % 或 ± 2 °C / 3.6 °F
顯示器 分辨率	0.1 ~ 1.0
顯示器 刷新 率	6HZ
顯示器 像素 大小	8-14um
顯示器 顏色	彩色
顯示器 功能	顯示 日期, 時間, 溫度 單位 顯示 單位, 顯示 單位 (單位 單位) 或 顯示 單位 (單位 單位)
顯示器 電池	顯示 電池 壽命 顯示 電池 壽命 25 % 顯示 電池 壽命
顯示器 格式	BMP
顯示器 接口	顯示器 SD 卡
顯示器 重量	顯示器 重量 顯示器 重量 顯示器 重量.
顯示器 尺寸	12 英寸 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器.
顯示器 溫度 範圍	-5 ~ 40 °C / 23 ~ 104 °F
顯示器 溫度 範圍	-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F
顯示器 濕度 範圍	10 ~ 80 % RH
顯示器 標準	CE EN61326-1 : 2006
顯示器 電池	顯示器
顯示器 電池	AA 電池 4 個
顯示器 電池	6H
顯示器 重量	310g
顯示器 尺寸	223 × 88 × 65

XEAST®



300,000 pixels

2.4" Color LCD display

60*60 (36000pixels)

-20°C~300°C

Thermal Sensitivity:0.15°C





On/off/menu
Basic navigation
Select /enter key



XEAST[®]



XEAST[®]



XEAST®



XEAST[®]

